

## Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	Mori Seiki
Modelo:	Model:	SL253BMC/500
Año de construcción:	Year:	2000
Localización:	Location:	Alemania/Germany



## DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MORI SEIKI MSX-501III
Eje X mm:	X axis mm:	235
Eje Z mm:	Z axis mm:	495
Eje Y mm:	Y axis mm:	-
Eje B mm:	B axis mm:	-
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	254
Incremento Eje C°	C° Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	485
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 680
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 510
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø -
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z,B-Y:	Rapid traverse max. m / min X,Z,B-Y:	18/24
Husillo Principal	L-SPINDLE	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	3.500
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	15 - 18,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	-
Posiciones en Torreta	Turret Positions:	12
Número de estaciones de herramientas motorizadas	Number of rotating tool stations	12
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	-
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	-
Diametro del contrapunto	tailstock diameter:	Ø 110

---

Recorrido del contrapunto	tailstock travel mm:	150
---------------------------	----------------------	-----

---

## EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

---

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Plato Kitagawa BB210	Kitagawa BB210 Chuck	Incluido / included

---

## HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

---

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	4.810

---

## DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

---

Longitud mm:	Length mm:	2.405
Ancho mm:	Width mm:	1.760
Altura mm:	Height mm:	1.890
Peso kg:	Weight kg:	4.600

---