

## Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	Mori Seiki
Modelo:	Model:	NL2000Y
Año de construcción:	Year:	2004
Localización:	Location:	Alemania



## DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MSX 850
Eje X mm:	X axis mm:	260
Eje Z mm:	Z axis mm:	590
Eje Y mm:	Y-axis mm:	100 (+/- 50)
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	356
Incremento Eje Cº	Cº Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	510
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	-
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 923,8
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 755
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø 65(principal)
Desplazamiento rápido máx. mm / min X,Z,Y:	Rapid traverse max. mm / min X,Z,Y:	30.000 / 10.000
Husillo Principal	L-SPINDLE	8"
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	6.000
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	11 / 7,5
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	-
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-8
Posiciones en Torreta	Upper Turret Positions:	16
Número de estaciones de herramientas motorizadas (cada torreta)	Number of rotating tool stations (Each turret)	16
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	6.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	5,5

## EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Lámpara de estado 3 colores	3 colors status lamp	Incluido / included
Portaherramientas fijos	Fixed tool holders	Incluido / included
Extractor de Piezas	Parts Extractor	Incluido / included

## HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	-

## DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	2.695
Ancho mm:	Width mm:	1.922
Altura mm:	Height mm:	2.120
Peso kg:	Weight kg:	5.700