

Centro de Torneado / Multitasking Center

Marca:	Brand:	Mori Seiki
Modelo:	Model:	SL253BMC/500
Año de construcción:	Year:	2000
Localización:	Location:	España / Spain



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	MORI SEIKI MSG-501 (FANUC)
Eje X mm:	X axis mm:	235
Eje Z mm:	Z axis mm:	495
Eje Y mm:	Y axis mm:	-
Eje B mm:	B axis mm:	-
Diámetro máximo de Torneado mm:	Max. Turning Diameter mm:	254
Incremento Eje Cº	Cº Axis Increase:	0,001
Longitud máxima de Torneado:	Max. Turning Length mm	485
Avance de corte mm / min X,Z,Y:	Cutting feedrate mm / min X,Z,Y:	18.000 / 24.000
Volteo sobre Bancada mm:	Swing over bed mm:	Ø 680
Volteo sobre el carro mm:	Over cross slide mm:	Ø 510
Paso de Barra mm:	Bar work capacity mm:	Ø - 73
Desplazamiento rápido máx. m / min X,Z,B-Y:	Rapid traverse max. m / min X,Z,B-Y:	18/24
Husillo Principal	L-SPINDLE	
Velocidad del husillo rpm:	Spindle speed rpm:	3.500
Potencia de husillo kW:	Spindle power kW:	24,8 – 20HP
Par Nm:	Torque Nm:	-
Agujero del husillo Principal	Spindle bore Main mm	86
Nariz del husillo principal	Spindle Nose Main	A2-8
Posiciones en Torreta	Turret Positions:	12
Número de estaciones de herramientas motorizadas	Number of rotating tool stations	12
Velocidad de Herramienta motorizada rpm:	Rotating tool speed:	3.000
Potencia Herramienta Motorizada	Rotary Tool power	6,5-4,4

Diametro del contrapunto	tailstock diameter:	Ø 85 (MT5)
Recorrido del contrapunto	tailstock travel mm:	120

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
1 x Herramienta Motorizada	1 x Axial Rotary tool Tool 1 x	Incluido / included
Axial 1 x Herramienta	Radial Rotary Tool	
Motorizada Radial		

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento	POWER ON operating time:	-
POWER ON:		
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	4.810

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	2.405
Ancho mm:	Width mm:	1.760
Altura mm:	Height mm:	1.890
Peso kg:	Weight kg:	4.600