

Centro de Mecanizado Vertical / Vertical Machining Center

Marca:	Brand:	TOYODA
Modelo:	Model:	FV1480
Año de construcción:	Year:	2008
Localización:	Location:	España / Spain



DETALLES TECNICOS / TECHNICAL DETAILS

Control CNC:	CNC Control:	FANUC 0i
X mm:	X mm:	1.400
Y mm:	C mm:	800
Z mm:	Z mm:	700
Dimensión Mesa de trabajo mm:	Dimension Worktable mm:	1.500 x 800
Capacidad de carga de la mesa kg	Table load capacity Kg	2.000
Distancia de la nariz del Husillo a la mesa mm:	Spindle nose to table mm:	-
Avance de corte mm / min X,Y,Z:	Cutting feedrate mm / min X,Y,Z:	-
Desplazamiento rápido máx. m / min X, Y, Z:	Fast travel max. m / min X,Y, Z:	30,30,24
Velocidad de Husillo rpm	Speed Main spindle rpm	6.000
Potencia de Husillo H.P.	Power Spindle H.P.	26 / 22
Tipo de Cono	Cone type	BT-50
Par Nm	Torque Nm	-
Tipo de Cargador	Tool Charger	-
Posiciones en cargador	Magazine positions	30
Diámetro max. de herramienta: mm	Max. tool diameter mm	110
Max. dia. De herramienta con posiciones adyacentes vacías	Max. tool dia. due to neighborg pots are empty	200
Max. longitud de herramienta mm	Max. tool length mm	300
Max. peso de herramienta kg	Max. tool weight kg	15
Capacidad del deposito del refrigerante l.	Coolant tack capacity l.	-
Refrigeración a través del husillo bar.	Through spindle coolant bar.	-

EQUIPAMIENTO / EQUIPMENT

Extractor de virutas	Chip Conveyor	Incluido / included
Luz de trabajo	work light	Incluido / included
Volante electronico	electronic steering wheel	Incluido / included
Cono BT-50	Cone type BT-50	Incluido / included

HORAS DE TRABAJO / WORK HOURS

Tiempo de funcionamiento POWER ON:	POWER ON operating time:	-
Tiempo de husillo:	Spindle hours:	

DIMENSIONES DE LA MAQUINA / MACHINE DIMENSIONS

Longitud mm:	Length mm:	5.170
Ancho mm:	Width mm:	4.037
Altura mm:	Height mm:	3.342
Peso kg:	Weight kg:	12.000